

TEKNİK BİLGİ FORMU

1. Madde veya Müstahzar Adı ve Şirket Tanıtımı

Ürün Adı : ESSOL XRD TURBO 10W40

Tedarikçi: Hazarbey Endüstriyel Yağlar San Tic.A.Ş

Adres: Şeyhli Mah. Ankara Cad. No:372 /13 Pendik /İstanbul /TÜRKİYE

Tel No : 0 (216) 759 92 86

Web : www.hazarbeyas.com.tr

E-mail : info@hazarbeyas.com.tr

2. Tipik Özellikler

ESSOL XRD TURBO 10W40, yüksek kaliteli mineral esaslı baz yağlar ve gelişmiş performans katkı maddeleri ile üretilen, dizel yakıtlar ile çalışan otomobil ve ticari araçlar için dört mevsim güven ile kullanılabilen motor yağıdır.

Özellikler

- Düşük sıcaklıklarda üstün akışkanlığı sayesinde daha kolay ilk çalışma sağlar.
- Mükemmel viskozite kontrolü özelliği ile yakıt ekonomisi ve uzun servis ömrü sağlar
- Yüksek viskozite indeksinden dolayı yırtınmaya karşı yüksek dirence sahiptir.
- Yüksek kükürtlü yakıt kullanımında dahi yağ değişim aralıklarını

uzatır. Onay ve Şartnameler

• API CF-4/SJ • MB 228.1, • ACEA A3/E5 • CUMMINS :CES200077,76,75,72.71,MAN 3275, • Volvo VDS-2
RENAULT TURCKS :RD-2, • MTU Level 2 • Mack EOM EOM+ • ALLISON C-4,CAT ECF1

Viskozite Sınıfı		ESSOL XRD TURBO 10W40
Yoğunluk 15 °C g/ml	ASTM D-4052	Max.0.880
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	Min.220
Kinematik Viskozite 100°C'de mm ² /s	ASTM D-445	12.5-16.3
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	Min.110
Akma Noktası, °C	ASTMD D -97	Max.-25

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Şeyhli Mah. Ankara Cad. Sabri Güney İş Merkezi No:372 İç Kapı No:13 Pendik / İstanbul



info@hazarbeyas.com.tr



0216 759 92 86

www.hazarbeyas.com.tr