

ESSOL EXT SERIES

ESSOL EXT SERIES, modern rafinasyon işlemi sonucu elde edilmiş aromatik yapıya sahip nitelikli yağlardır. Geniş uygulama alanına sahiptir. Çalışma alanının yüksek performans gerektirmediği durumlarda kullanılması uygundur.

Kullanıldığı Alanlar

Plastik, kauçuk, kimya ve ayrıca endüstriyel madeni yağlarda hammadde olarak kullanılmaktadırlar.

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler		
		ESSOL EXT-5	ESSOL EXT-10	ESSOL EXT-30
Yoğunluk @ 15 °C	ASTM D4052	0,990 – 1,014	0,975 – 1,014	0,948 – 1,014
Kinematik Viskozite (100°C) [cSt]	ASTM D445	2,6 – 15,0	5,8 – 15,0	16,0 – 44,0
Renk, (%10 Seyreltilmiş)	ASTM D1500	Max. 5,0	Max. 7,0	Max. 8,0
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 180	Min. 190	Min. 200
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. 12,0	Max. 30,0	Max. 40,0
Anilin Noktası	ASTM D611	Max. 35,0	Max. 40	Max. 70
Su Miktarı, % ağırlık	ASTM D 95	Max. 0,1	Max. 0,1	Max. 0,1
Karbon Dağılımı				
% aromatik	ASTM D3238	4,0	4,8	5,5
% naftanik	ASTM D3238	32,0	29,2	29,5
% parafinik	ASTM D3238	64,0	66,0	65,0



Şeyhli Mah. Ankara Cad. Sabri Güney İş Merkezi No:372 İç Kapı No:13 Pendik / İstanbul



info@hazarbeyas.com.tr



0216 759 92 86

www.hazarbeyas.com.tr