

# HAZARBHEY

ENDÜSTRİYEL YAĞLAR TİC. A.Ş.

## TEKNİK BİLGİ FORMU

### 1. Madde veya Müstahzar Adı ve Şirket Tanıtımı

**Ürün Adı :** ESSOL GEAR 80W GL-4

**Tedarikçi:** HAZARBHEY ENDÜSTRİYEL YAĞLAR A.Ş.

**Adres:** Şeyhli Mah. Ankara Cad. No:372 İç kapı:13 Pendik/İSTANBUL

**Tel No:** 0 (216) 759 92 86

**Web:** www.hazarbeyas.com.tr

### 2. Tipik Özellikler

ESSOL GEAR 80W GL-4, modern rafinaj işlemlerinden elde edilmiş mineral baz yağlardan ve üstün nitelikli katıklardan formüle edilmiş özel bir dişli yağıdır. Otomobil ve ticari araçların şanzımanlarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Özellikler

- Son teknoloji ürünü katıklar kullanılarak geliştirilmiş formülü, şanzımanda aşınmalara karşı maksimum koruma sağlar.
- Düşük sıcaklıklardaki mükemmel akıcılığı ile üstün pompalanabilirlik özelliğine sahiptir.
- Mükemmel yağ filmi dayanıklılığı sayesinde, üstün yağlama özelliğine sahiptir.
- Aşırı basınca (EP) dayanıklı, paslanma, oksitlenme ve köpüklenmeyi önleyici özelliklere sahiptir
- Onay ve Şartnameler

API GL-4 <sup>2</sup> David Brown S1.53.101(E) <sup>2</sup> U.S. Steel 224 <sup>2</sup> DIN 51517 Part 3  
<sup>2</sup> AGMA 9005-D94 <sup>2</sup> ZF TE-ML 02A, 08, 16A, 17A, 19A

Viskozite Sınıfı		ESSOL GEAR 80W GL-4
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	0.850-0.890
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	Min.180
Kinematik Viskozite 100°C'de mm <sup>2</sup> /s	ASTM D-445	7.0-11.0
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	Min.90
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	Max -27

\*Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir



Şeyhli Mah. Ankara Cad. Sabri Güney İş Merkezi No:372 İç Kapı No:13 Pendik / İstanbul



info@hazarbeyas.com.tr



0216 759 92 86

www.hazarbeyas.com.tr