

TEKNİK BİLGİ FORMU

1. Madde veya Müstahzar Adı ve Şirket Tanıtımı

Ürün Adı : ESSOL SAE 140 GL-1

Tedarikçi: HAZARBHEY ENDÜSTRİYEL YAĞLAR A.Ş.

Adres: Şeyhli Mah. Ankara Cad. No:372 İç kapı:13 Pendik/İSTANBUL

Tel No: 0 (216) 759 92 86

Web: www.hazarbeyas.com.tr

2. Tipik Özellikler

ESSOL SAE 140 GL-1, normal yük ve devirde çalışan aşırı basıncın olmadığı otomotiv dişli kutularında ve API GL-1 seviyesinde yağ tavsiye edildiği yerlerde kullanılmak üzere üretilmiş dişli yağlarıdır. Aşırı basınç katığı içermedikleri için ağır yük gerektirmeyen dişli ünitelerinde, senkromeçli şanzıman ve diferansiyellerde kullanımları uygundur.

Özellikler;

- Hafif ve aşırı basıncın olmadığı şartlarda çalışan dişlileri aşınmaya karşı korur.
- Paslanmayı ve korozyonu önler.
- Köpük oluşumunu önleyerek yağ filminin korunmasını sağlar
- Sızdırmazlık elemanlarına zarar vermez.
- Onay ve Şartnameler
 - API GL-1

Viskozite Sınıfı		ESSOL SAE 140 GL-1
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	0.870-0.91
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	Min.230
Kinematik Viskozite 100°C'de mm ² /s	ASTM D-445	24.0-32.5
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	Min.90
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	Max -15

*Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir



Şeyhli Mah. Ankara Cad. Sabri Güney İş Merkezi No:372 İç Kapı No:13 Pendik / İstanbul



info@hazarbeyas.com.tr



0216 759 92 86

www.hazarbeyas.com.tr