

ESSOL BOR YAĞI

ESSOL BOR YAĞI, metallerin kesme ve taşlama işlemlerinde su ile karıştırılarak kullanılan çok maksatlı metal işleme yağıdır. Yumuşak çelik ve dökme demir gibi metallerin hafif ve ağır talaş kaldırma işlemlerinde yağlayıcı ve soğutucu olarak kullanılır. Temizliğine emin olduğunuz bakteri içermeyen %95 su ile % 5 bor yağını su üzerine yavaş yavaş dökerek ideal karışım elde edilir. Asla bor yağı üzerine su ilave etmeyiniz.

Özellikler

- İçerdiği kimyasallar sayesinde kullanıldığı sistemi paslanma ve korozyona karşı korur.
- Emülsiyon stabilitesinin yüksek olmasından dolayı sert sularda dahi kolayca emülsiyon yapar.
- Bakteri oluşumunu azaltarak servis ömrünü uzatır.
- İçerdiği katkıları sayesinde duman ve koku oluşumu yapmaz.

Teknik Özellikler

Test	Metot	Değerler
Emülsiyon Görünüşü	-	Süt Beyaz
Emülsiyon pH (%5 destile su ile)	-	8,0-9,8
Pas Testi	DIN 51360-2	Geçer



Şeyhli Mah. Ankara Cad. Sabri Güney İş Merkezi No:372 İç Kapı No:13 Pendik / İstanbul



info@hazarbeyas.com.tr



0216 759 92 86

www.hazarbeyas.com.tr