

HAZARBİEY

ENDÜSTRİYEL YAĞLAR TİC. A.Ş.

TEKNİK BİLGİ FORMU

1. MADDE/MÜSTAHZAR ADI VE ŞİRKET TANIMI

Ürün Adı: **ESSOL HİDROLİK 22-32-46-68-100**

Tedarikçi: Hazarbey Endüstriyel Yağlar Ticaret Anonim Şirketi

Adres: Şeyhli Mah. Ankara Cad. Sabri Güney İş Merkezi No:372 İç kapı:13 Pendik/İstanbul

Tel No: 0 (216) 759 92 86

Web: www.hazarbeyas.com.tr

E-mail: info@hazarbeyas.com.tr

2. TİPİK ÖZELLİKLER

ESSOL HİDROLİK YAĞLARI, kaliteli baz yağlar ile oksidasyon, aşınma ve pas önleyici katkıları kullanılarak formüle edilmiş hidrolik sistem yağlarıdır. Birçok endüstriyel sistemlerde ve hareketli hidroliklerde kullanımı tavsiye edilir.

Özellikler

- Korozyon, köpükleşme ve çamur oluşturmaya karşı iyi bir koruma sağlar.
- Fitre edilebilirliği sayesinde sorunsuz çalışma sağlar.
- Yüksek sıcaklık ve oksidasyona dayanıklıdır. Sızdırmazlık elemanlarına zarar vermez.

Onay ve Şartnameler

- DIN 51524 Part 2
- Denison HF-0, HF-1, HF-2
- Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70
- U.S. Steel 127, U.S. Steel 136
- Bosch Rexroth
- Eaton Vickers M-2950-S
- AFNOR NFE 48-690, NFE 48-691
- Eaton Vickers I-286-S
- GM LS-2
- JCMAS HK
- SAE MS1004

Viskozite Sınıfı	ISO GRADE	HİDROLİK 22	HİDROLİK 32	HİDROLİK 46	HİDROLİK 68	HİDROLİK 100
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	ASTM D-4052	0.850-0.880	0.850-0.880	0.850-0.880	0.850-0.880	0.850-0.880
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	Min. 170	Min. 205	Min. 210	Min. 215	Min. 220
Kinematik Viskozite 40°C'demmm ² /s	ASTM D-445	19.8-24.2	28.8-35.2	41.4-50.6	61.2-74.8	90.0-110.0
Akma Noktası, °C	ASTM D-97	Max.-25	Max.-21	Max.-21	Max.-21	Max.-21
Viskozite İndeksi	ASTMD 2270	Min.100	Min.100	Min.95	Min.95	Min.90

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Şeyhli Mah. Ankara Cad. Sabri Güney İş Merkezi No:372 İç Kapı No:13 Pendik / İstanbul



info@hazarbeyas.com.tr



0216 759 92 86

www.hazarbeyas.com.tr