

TEKNİK BİLGİ FORMU

1. Madde veya Müstahzar Adı ve Şirket Tanıtımı

Ürün Adı: ESSOL ATF CVT

Tedarikçi: HAZARBHEY ENDÜSTRİYEL YAĞLAR A.Ş.

Adres: Şeyhli Mah. Ankara Cad. No:372 İç kapı:13 Pendik/İSTANBUL

Tel No: 0 (216) 759 92 86

Web: www.hazarbeyas.com.tr

E-mail: info@hazarbeyas.com.tr

2. Tipik Özellikler

ESSOL ATF CVT, kayış ve zincir tahrik yöntemi ile çalışan CVT tip otomatik şanzımanlara uygun şanzıman yağıdır. Özel teknoloji baz yağlar ve katıklar esaslı sentetik otomatik şanzıman yağıdır. Binek araçların sürekli değişken şanzımanı için özel olarak formüle edilmiştir.

Özellikler;

- Çok düşük sıcaklıklarda ve yüksek yük altında bile etkin aşınma koruması sağlar, böylece kullanım ömrünü uzatır. Otomatik şanzımanın ömrünü uzatır ve bakım maliyetlerini düşürür.
- Sürtünmeyi en aza indirir ve ısıyı dağıtır, böylece geniş bir çalışma aralığında düzgün vites değiştirme sağlar
- Olağanüstü oksidasyon ve kesme kararlılığı, uzun yağ değişim aralığı boyunca güvenilir performans sunar.
- Soğuk ve çok yüksek sıcaklıkta çalışmada mükemmel performans.

Onay ve Şartnamlar;

Chrysler Jeep NS-2 • Nissan NS-1 • Daihatsu Ammix CVT • Nissan NS-2 • Dodge CVTF+4 • Nissan NS-3 • GM Dex-CVT • Subaru ECVT • MINI COOPER EXL799 • MMC DIAQUEES ATF SP-III • NISSAN CVT FLUID NS-1 / NS-2 / NS-3 • SUBARU I-CVT / I-CVT FG • SUZUKI CVT FLUID 3320 • SUZUKI CVT FLUID GREEN 1 / 2 • TOYOTA CVT FLUID TC / TE

Viskozite Sınıfı		ESSOL ATF CVT
Yoğunluk 15 °C g/ml	ASTM D-4052	Max.0.870
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	Min.205
Kinematik Viskozite 100°C'de mm ² /s	ASTM D-445	5.6-9.3
Viskozite indeksi	ASTM D-2270	Min.165
Akma Noktası, °C	ASTMD D -97	Max.-42

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Şeyhli Mah. Ankara Cad. Sabri Güney İş Merkezi No:372 İç Kapı No:13 Pendik / İstanbul



info@hazarbeyas.com.tr



0216 759 92 86

www.hazarbeyas.com.tr