

TEKNİK BİLGİ FORMU

1. Madde veya Müstahzar Adı ve Şirket Tanıtımı

Ürün Adı: ESSOL ATF DEXRON II

Tedarikçi: HAZARBHEY ENDÜSTRİYEL YAĞLAR A.Ş.

Adres: Şeyhli Mah. Ankara Cad. No:372 İç kapı:13 Pendik/İSTANBUL

Tel No: 0 (216) 759 92 86

Web: www.hazarbeyas.com.tr

E-mail: info@hazarbeyas.com.tr

2. Tipik Özellikler

ESSOL ATF DEXRON II, özel katkı paketleri ile hazırlanmış üstün performanslı otomatik şanzıman yağıdır. Üretici tarafından GM Dexron II ve Ford Mercon performans seviyelerinin önerildiği ve binek araçlar ile otobüslerin hidrolik direksiyon sistemleri ve otomatik şanzımanlarında kullanılır Özellikler

- Zararlı tortuların oluşumunu azaltarak şanzımanın ömrünü uzatan yüksek sıcaklık dengesi oluşturur. • Formülündeki pas, korozyon ve oksidasyon önleyici katıklar sayesinde otomatik transmisyon sisteminin ömrünü uzatır.
- Isıyı çok iyi dağıtarak otomatik şanzımanlarda kayıpsız ve sorunsuz çalışma sağlar
- Köpük oluşumunu önleyerek yağ filminin korunmasını sağlar.
- Sızdırmazlık elemanlarına zarar vermez ve kaçak riskini azaltır.

Onay ve Şartnameler • GM Dexron IID • MB Page 236.7; 236,5 • GM Type A Suffix A • Ford ERS-M2C163-A • Caterpillar TO-2 • MAN 339 V1, Z1 • Allison C-4 • Renk Doromat • Hägglunds Denison HF-O • VOITH TURBOH55.633539 (G607) • ZF TE-ML-03D/04D/11A/14A/17C

Viskozite Sınıfı		ESSOL ATF DEXRON II
Yoğunluk 15 °C g/ml	ASTM D-4052	Max.0.870
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	Min.200
Kinematik Viskozite 100°C'de mm ² /s	ASTM D-445	6.4-8.9
Viskozite indeksi	ASTM D-2270	Min.150
Akma Noktası, °C	ASTMD D -97	Max.-35

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Şeyhli Mah. Ankara Cad. Sabri Güney İş Merkezi No:372 İç Kapı No:13 Pendik / İstanbul



info@hazarbeyas.com.tr



0216 759 92 86

www.hazarbeyas.com.tr