

TEKNİK BİLGİ FORMU

1. Madde veya Müstahzar Adı ve Şirket Tanıtımı

Ürün Adı: ESSOL ATF DEXRON III

Tedarikçi: HAZARBİY ENDÜSTRİYEL YAĞLAR A.Ş.

Adres: Şeyhli Mah. Ankara Cad. No:372 İç kapı:13 Pendik/İSTANBUL

Tel No: 0 (216) 759 92 86

Web: www.hazarbeyas.com.tr

E-mail: info@hazarbeyas.com.tr

2. Tipik Özellikler

ESSOL ATF DEXRON III, modern katık kombinasyonlarının harmanlanmasıyla elde edilen, özellikle önde gelen motor üreticilerinin General Motors Dexron III ve Ford Mercon şartlarını karşılamak üzere geliştirilmiş otomatik transmisyon yağıdır. Geniş bir sıcaklık aralığında otomatik vites kutusu için üstün koruma ve yağlama sağladığı gibi direksiyon ve hidrolik ünitelerinde de kullanılabilir.

Özellikler

- Geniş çalışma sıcaklığı aralıklarında sürtünmeyi en aza indirger ve vites değişimlerinde mükemmel çalışma sağlar.
- Gelişmiş katkı maddeleri, korozyona, oksitlenmeye, köpükleşmeye ve birikintilere karşı korur.
- Elektronik kontrol ve üstün güç iletimi özellikleriyle motor üreticilerinin beklentilerini maksimum düzeyde karşılar.
- Yüksek viskozite indeksi, her türlü şartta ihtiyaç duyulan performansı mükemmel şekilde sağlar ve sürtünmeleri minimuma indirir.

Onay ve Şartnameler: General Motors Dexron IIIH • General Motors Dexron IID • GM Type A Suffix A • Ford MERCON® • MB- Approval 236.1, 236.5 • Allison C-4 • Voith H55.6335 • MAN 339 TYP Z1, V1 • ZF TE-ML-02F, 03D, 04D, 09, 11B, 14A, 17C • CAT TO-2

Viskozite Sınıfı		ESSOL ATF DEXRON III
Yoğunluk 15 °C g/ml	ASTM D-4052	Max.0.870
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	Min.195
Kinematik Viskozite 100°C'de mm ² /s	ASTM D-445	6.4-8.9
Viskozite indeksi	ASTM D-2270	Min.160
Akma Noktası, °C	ASTMD D -97	Max.-40

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Şeyhli Mah. Ankara Cad. Sabri Güney İş Merkezi No:372 İç Kapı No:13 Pendik / İstanbul



info@hazarbeyas.com.tr



0216 759 92 86

www.hazarbeyas.com.tr