

TEKNİK BİLGİ FORMU

1. Madde veya Müstahzar Adı ve Şirket Tanıtımı

Ürün Adı: ESSOL TRUCK FLUID 422

Tedarikçi: HAZARBHEY ENDÜSTRİYEL YAĞLAR TİCARET A.Ş.

Adres: Şeyhli Mah. Ankara Cad. No:372 İç Kapı:13 Pendik/İstanbul/TÜRKİYE

Tel No: 0 (216) 759 92 86

Web: www.hazarbeyas.com.tr

E-mail: info@hazarbeyas.com.tr

2. Tipik Özellikler

ESSOL TRUCK FLUID 422, Özellikle traktör, tarım ve iş makinaları olmak üzere otomotiv ve endüstri sektörlerindeki motor harici fren ve debriyaj sistemlerinde ,son tahrik ünitelerinde ,biçer-döver ve ilaçlama makinelerinde her mevsim güvenle kullanılan çok amaçlı transmisyon yağıdır. Sürtünme önleyici özelliği sayesinde fren sisteminin sorunsuz ve gürültüsüz çalışmasını sağlar. Aşırı yüklemelerde ve soğuk hava şartlarında çabuk yağ dolaşımı sağlayarak verim kaybını önler. Aşırı basınç(EP)içeriği sayesinde yük taşıma kapasitesi yüksek olup ağır yük altında özelliğini kaybetmez. Her tür iklim şartları altında verimli ve ekonomik bir yağlama sağlar.

Özellikler ;

- Genel bir kullanım alanına sahip olmasından ötürü ekonomiktir.
- Mükemmel düşük sıcaklık performansı ve yüksek sıcaklık performansına sahiptir.
- Sürtünme düzenleyici katığı ile fren sisteminin yüksek verimle ve sessiz çalışmasını sağlar.
- İçerdiği katkı paketleri ile yüksek ısı ve oksidasyon kararlılığı sayesinde tortu oluşumunun önüne geçerek çalışma verimini artırır.

Viskozite Sınıfı		ESSOL TRUCK FLUID 422
Yoğunluk, 15 °C g/ml	ASTM D-4052	Max.0.894
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	Min.210
Kinematik Viskozite 100°C'de mm²/s	ASTM D-445	9.3-12.5
Viskozite indeksi	ASTM D-2270	Min.110
Akma Noktası, °C	ASTMD D -97	Max.-24

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir



Şeyhli Mah. Ankara Cad. Sabri Güney İş Merkezi No:372 İç Kapı No:13 Pendik / İstanbul



info@hazarbeyas.com.tr



0216 759 92 86

www.hazarbeyas.com.tr